



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara integrada de LED direccional.
- ° Bulbo tipo MR.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Reemplaza lámparas dicroicas de halógeno.
- ° Para uso en interiores.

Generalidades

TIPO DE BULBO	TIPO BASE	VOLTAJE DE ENTRADA	T.C.	ÁNGULO	MATERIAL	VIDA h
MR	GU10, MR16	127V~ 60Hz	2700K ó 6500K	30°	Aluminio, plástico	15,000

Por Modelo

MODELO	BASE	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLG-3X1 LISO	GU10	3W	21mA	255 lm	ø48.6mm * 62.5mm
JLG-3X1 RAYADO	GU10	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 58mm
JLMR-3X1 LISO	MR16	3W	21mA	255 lm	ø48.6mm * 63.5mm
JLMR-3X1 RAYADO	MR16	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 60mm

Aplicaciones

Ideal para iluminar lugares que requieran una mayor iluminación en lugares u objetos específicos como por ejemplo en lugares de exhibición, vitrinas o escaparates.

Instalación

