

LUMINARIO LED REDONDO



JLPR-24DI



JLPR-18DI



JLPR-12DI



JLPR-9DI




JLPR-6DI




ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente Eléctrica	Dimensiones Diámetro(Ø)*Altura	Diámetro de base (Ø)	Cant. pz Caja Master
JLPR-6DI	6W	350 lm	45mA	Ø95mm*25mm	Ø65mm	100 pz
JLPR-9DI	9W	750 lm	70mA	Ø118mm*25mm	Ø85mm	80 pz
JLPR-12DI	12W	1 000 lm	133mA	Ø145mm*25mm	Ø105mm	60 pz
JLPR-18DI	18W	1 500 lm	140mA	Ø185mm*25mm	Ø135mm	30 pz
JLPR-24DI	24W	1 900 lm	189mA	Ø220mm*30mm	Ø170mm	30 pz

diámetro(Ø)mm



diámetro base (Ø)mm



Altura (mm)

*Las dimensiones del producto varían según la potencia verifique tabla de dimensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión/ Frecuencia	100-240V~ 50/60Hz
Material	Aluminio, acrílico
Acabado	Blanco
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en interior
Protección	IP20
Montaje	Empotrar
Temperatura de color	6500 K Luz Fría 2700 K Luz Cálida
Ángulo de Luz	140°
Tiempo de vida	50 000 hrs
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C

INSTALACIÓN

- Cortar un orificio en el techo del tamaño de la base del luminario.
- Conectar a la corriente eléctrica.
- Colocar la base del luminario dentro del orificio.
- Ajusta el luminario y unirlo herméticamente al techo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- DRIVER INTEGRADO
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Listo para instalar.
- Ideal para uso general en habitaciones, centros comerciales tiendas, hoteles, recepciones, clínicas, consultorios, despachos, salas de juntas, oficinas, etc.