

PANEL LED REDONDO SOBREPONER



JLSR-24N



JLSR-18N



JLSR-12N




JLSR-6N



ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente Eléctrica	Dimensiones Diámetro	Cant. pz Caja Master
JLSR-6N	6W	450 lm	45mA	Ø120mm	60 pz
JLSR-12N	12W	950 lm	95mA	Ø170mm	20 pz
JLSR-18N	18W	1 400 lm	140mA	Ø220mm	20 pz
JLSR-24N	24W	1 800 lm	189mA	Ø300mm	20 pz

DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127V~ 60Hz
Temperatura de color	6500 K Luz Fría
Ángulo de Luz	140°
Driver	Externo
Tipo de fuente de luz	LED
Material	Aluminio y acrílico.
Vida Útil	50 000 h
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C
Aplicaciones	Uso en interior.
Garantía	3 años
Protección IP	IP20
Montaje	Sobreponer


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Diseño moderno y elegante con acabado negro.
- Listo para instalar, driver y tornillos de instalación incluidos.
- LED's de alta eficiencia y durabilidad, difusor antideslumbrante.
- Ideal para iluminación de oficinas, pasillos, baños, recámaras etc.


INSTALACIÓN



Usar tornillos para fijar la base en el techo.



Conectar la fuente de alimentación una vez que esté fijada la base del luminario.



Atornillar con fuerza en ambos lados del luminario.